



PRINTBRO

DATENBLATT HISSFAHNEN

1

Produkt
konfigurieren

2

Datenupload
starten

3

In Warenkorb
legen

4

Zur Kasse
gehen

1. FORMAT

Geben Sie einfach die gewünschte Größe im Konfigurator ein.

Bei Fahnen mit Hohlraum für Ausleger:

→ Höhe des Hohlraums: 7 cm (flachliegend)

Das Endformat der Fahne inkludiert die 7 cm Hohlraum.

2. DATENFORMAT

→ Bei Druckgrößen **bis 500 cm** → Maßstab 1:1

→ Bei Druckgrößen **über 500 cm** → Maßstab 1:10

3. AUFLÖSUNG

Banner King empfiehlt eine Auflösung von **300 bis 1000 dpi** für ein optimales Druckergebnis.

MINDESTAUFLÖSUNG:

→ Für Druckgrößen bis 100 cm ... 150 – 200 dpi

→ Über 100 – 200 cm 100 – 120 dpi

→ Über 200 – 300 cm 72 dpi

→ Über 300 cm 50 dpi

4. FARBEN

→ **Farbraum CMYK 8Bit/Kanal**

Bei großen Schwarzflächen verwenden Sie bitte CMYK-Werte 30/30/30/100

5. SCHRIFTEN

Text bitte in **Kurven** umwandeln.

6. DATEITYPEN

→ **PDF, TIFF, JPG, EPS, AI, PNG, ESP, SVG**

TIFF – auf Hintergrundebene reduziert, LZW-komprimiert, keine Alpha-Kanäle, keine Pfade, ohne Farbprofil

PDF – mind. Version 1.3 (Acrobat 4)

JPG – Qualität ab 10, ohne Farbprofil, keine Pfade
(Corel-Dateien bitte in PDF, TIFF oder JPG umwandeln.)

7. LAYOUT & BESCHNITT

BESCHNITT EINSEITIGER DRUCK:

→ **5 cm Beschnittzugabe**,
keine Schnittmarken oder Formatkennzeichnungen etc. anlegen.

SICHERHEITSFLÄCHE:

→ Wichtige Grafikelemente bzw. Textelemente bitte nur innerhalb der Sicherheitsfläche anlegen.

Bei Fahnen mit Hohlraum für Ausleger:

→ Abstand zum **oberen Rand ... 12 cm**
(7 cm Hohlraum + 5 cm Sicherheitsabstand)

→ Abstand zum **unteren Rand ... 5 cm**

→ Abstand zum **linken Rand 5 cm**

→ Abstand zum **rechten Rand 5 cm**

Bei Fahnen ohne Hohlraum (ohne Ausleger):

→ Abstand zum **oberen Rand 5 cm**

→ Abstand zum **unteren Rand ... 5 cm**

→ Abstand zum **linken Rand 5 cm**

→ Abstand zum **rechten Rand 5 cm**