



PRINTBRO

DATENBLATT TEXTILBANNER

1

Produkt
konfigurieren

2

Datenupload
starten

3

In Warenkorb
legen

4

Zur Kasse
gehen

1. FORMAT

Sie bestimmen die **Größe**, d. h. Sie legen einfach die gewünschte Größe an, egal wie groß.

Bitte beachten Sie die Bahnbreiten. Falls die Maße Ihres Banners die max. Bahnbreite von 3,0 bis 3,2 m überschreiten, entsteht eine (nahezu unsichtbare) Schweißnaht.

2. DATENFORMAT

- Bei Druckgrößen **bis 500 cm** → Maßstab 1:1
- Bei Druckgrößen **über 500 cm** → Maßstab 1:10

3. AUFLÖSUNG

Banner King empfiehlt eine Auflösung von **300 bis 1000 dpi** für ein optimales Druckergebnis.

MINDESTAUFLÖSUNG:

- Für Druckgrößen bis 100 cm ... 150 – 200 dpi
- Über 100 – 200 cm 100 – 120 dpi
- Über 200 – 300 cm 72 dpi
- Über 300 cm 50 dpi

4. FARBEN

→ **Farbraum CMYK 8Bit/Kanal**

Bei großen Schwarzflächen verwenden Sie bitte CMYK-Werte 30/30/30/100

5. SCHRIFTEN

Text bitte in **Kurven** umwandeln.

6. DATEITYPEN

→ **PDF, TIFF, JPG, EPS, AI, PNG, ESP, SVG**

TIFF – auf Hintergrundebene reduziert, LZW-komprimiert, keine Alpha-Kanäle, keine Pfade, ohne Farbprofil

PDF – mind. Version 1.3 (Acrobat 4)

JPG – Qualität ab 10, ohne Farbprofil, keine Pfade
(Corel-Dateien bitte in PDF, TIFF oder JPG umwandeln.)

7. LAYOUT & BESCHNITT

BESCHNITT

- Textilbanner oder Fahnen **bis 300 cm** → **5 cm**
- Textilbanner oder Fahnen **über 300 cm** → **10 cm**

SICHERHEITSFLÄCHE:

- Wichtige Grafikelemente bzw. Textelemente bitte mit **mind. 10 cm Abstand zu den Rändern** anlegen.

WICHTIG:

Bitte keine Rahmen und keine Beschnittmarken für Formatkennzeichnung einfügen.

Die Sublimationsstoffe (Fahnenstoff) unterliegen im Sublimationsprozess einer Schrumpfung bis 3%.