



PRINTBRO

DATENBLATT HUSSEN FÜR ABSPREERRGITTER

1. FORMAT & VERARBEITUNG

Wählen Sie die gewünschten Parameter im Konfigurator aus.

2. DATENFORMAT

→ Bei Druckgrößen bis 500 cm - Maßstab 1:1

3. AUFLÖSUNG

Banner King empfiehlt eine Auflösung von **300 bis 1000 dpi** für ein optimales Druckergebnis.

MINDESTAUFLÖSUNG:

- Für Druckgrößen bis 100 cm ... 150 – 200 dpi
- Über 100 – 200 cm 100 – 120 dpi
- Über 200 – 300 cm 72 dpi
- Über 300 cm 50 dpi

4. FARBEN

→ **Farbraum CMYK 8Bit/Kanal**

Bei großen Schwarzflächen verwenden Sie bitte CMYK-Werte 30/30/30/100

5. SCHRIFTEN

Text bitte in **Kurven** umwandeln.

6. DATEITYPEN

→ **PDF, TIFF, JPG, EPS, AI, PNG, ESP, SVG**

TIFF – auf Hintergrundebene reduziert, LZW-komprimiert, keine Alpha-Kanäle, keine Pfade, ohne Farbprofil

PDF – mind. Version 1.3 (Acrobat 4)

JPG – Qualität ab 10, ohne Farbprofil, keine Pfade (Corel-Dateien bitte in PDF, TIFF oder JPG umwandeln.)

7. LAYOUT & BESCHNITT

BESCHNITT EINSEITIGER DRUCK:

→ **Kein Beschchnitt**, keine Schnittmarken oder Formatkennzeichnungen etc. anlegen.

BESCHNITT:

→ **5 cm Beschchnittzugabe**, keine Schnittmarken oder Formatkennzeichnungen etc. anlegen.

SICHERHEITSFLÄCHE:

→ Wichtige Grafikelemente bzw. Textelemente bitte mit **mind. 5 cm Abstand zu den Rändern** anlegen.

→ Abrundungen an den oberen Ecken entfallen in der

PRODUKTION:

→ Ihre Daten werden rechteckig angelegt, ohne Abrundungen

